



電 球



品 名	型 式	色温度 (K)	平均寿命 (H)	適合仕様
ハロゲンランプ	JP100V500W B/G	3050	500	スポット用
	① JP100V500W C/G	3200	200	スポット用
	JP100V1000W B/G	3050	500	スポット用
	② JP100V1000W C/G	3200	200	スポット用
	JP100V1500W B/G	3050	500	スポット用
	JP100V1500W C/G	3200	200	スポット用
	③ J 100V300W/500W	3000	2000	ホリゾントライト用
	④ JD100V85W/100W	2750	2000	ホリゾントライト用
	JD100V150W/200W	2750	3000	ホリゾントライト用
	⑤ JCD100V1000WC	3200	150	ピンスポット用
	JCV100V750WCM	3200	200	エリスポット用
	⑥ JCV100V1000WCM	3200	200	エリスポット用
シールドビーム球 (JP100V)	500WC・SB3N/S(ナロー)	3200	150	PAR-36用
	500WC・SB3W/S(ワイド)	3200	150	PAR-36用
	500WC・SB6N/E(ナロー)	3200	150	PAR-64用
	⑨ 500WC・SB6M/E(ミディアム)	3200	150	PAR-64用
	⑩ 500WC・SB6VN/E(ペリーナロー)	3200	150	PAR-64用
	⑪ 1000WC・SB6N/E(ナロー)	3200	150	PAR-64用
白熱G球	⑫ 1000WC・SB6M/E(ミディアム)	3200	150	PAR-64用
	⑬ G100V500W	3050	150	スポット用
白熱GR球	G100V1000W/1500W	3050	150	スポット用
	⑭ GR100V500W	3050	100	スポット用
PS球	GR100V1000W/1500W	3100	100	スポット用
	⑮ PS100V60W/100W	2800	1000	フット、ボーダー用
クセノン球	⑯ PS100V150W/200W	2800	1000	ボーダー、ホリゾン用
	XL-349	6000	1200	ピンスポット用
	UXL-500PR	6000	1200	ピンスポット用
	UXL-7PR	6000	1200	ピンスポット用
	UXL-1000PR	6000	1200	ピンスポット用
	⑰ UXL-2000PR	6000	1200	ピンスポット用
	UXL-25S	6000	1200	ピンスポット用

カラーペット (カラーフィルター)

ポリカラーとも呼ばれ、特殊ポリエステルフィルムに色素(染料を練り込んだ耐熱樹脂)をコーティング着色したもので、照明用カラーフィルターとして開発され、舞台照明家によって長年かけて創り出された色相配列を採用しています。特長として光透過性が高く、耐熱性、耐水性に優れています。

標準寸法 (普通版) 57cm×45cm
(中 版) 57cm×57cm

コンバージョンフィルター (色温度変換フィルター) もあります。 (寸法57cm×45cm)

A-1.....3400°K→3200°K	B-1.....3200°K→3300°K
A-2.....3700°K→3200°K	B-2.....3200°K→3500°K
A-3.....4100°K→3200°K	B-3.....3200°K→3900°K
A-4.....4700°K→3200°K	B-4.....3200°K→4300°K
A-5.....5500°K→3200°K	B-5.....3200°K→5000°K
	B-6.....3200°K→5500°K

種 類

ピ ン ク 、 赤 系	No. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 22. 24. 26
橙 系	No. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38
黄 系	No. 40. 41. 43. 44. 45. 46
緑 系	No. 52. 53. 54. 55. 57. 58. 59
淡 青 系	No. 61. 63. 64. 65. 66. 67
濃 青 系	No. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 79
紫 系	No. 81. 83. 84. 85. 86. 87. 88
グ レ ー 系	No. 98. 99
クリア及びフロスト	No. 0. 00

○ 機器の仕様及び外観は改良のため変更する場合がありますので御了承下さい。